ACT™ High Performance Dealer

Превосходят все ожидания

ENSIGN

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

ТРАКТОРЫ ENSIGN СЕРИИ YC

Тракторы Ensign серии YC комплектуются признанными на рынке двигателями Quanchai, отличающимися высокой мощностью и низким расходом топлива, что позволяет сократить эксплуатационные расходы пользователей.

В базовой комплектации тракторы оборудованы новейшими узлами с лучшими характеристиками для повышения производительности.

Модель,№	YX604-C	YX704-C	YX804-C	YX904-C
Тип привода	Полныйпривод	Полныйпривод	Полныйпривод	Полныйпривод
ПАРАМЕТРЫ				
Габаритныеразмеры (LXWXH, мм)	4010x1840x2790	4010x1840x2790	4010x1840x2790	4010x1840x2790
Масса трактора с передними и задними балластами, Кг	3570	3570	3570	3570
Колесная база(мм)	2070	2070	2070	2070
Колея передних колес (мм)	1300/1350/1450/1550	1300/1350/1450/1550	1300/1350/1450/1550	1300/1350/1450/1550
Колея задних колес (мм)	1300-1500	1300-1500	1300-1500	1300-1500
Мин. дорожный просвет (мм)	400	400	400	400
Мин. радиус поворота (м)	4,5±0.3	4,5±0.3	4,5±0.3	4,5±0.3
Макс. скорость (км/ч)	34	34	34	34
Макс. тяговое усилие (кН)	25,8	25,8	25,8	25,8
Спецификация шин (передние/ задние)	Стандартная шина 8,3-24/11-32	Опция (R1 — шина обычного размера), R2 — шина среднего размера для рисовых полей, PRl — шина для рисовых полей)	8,3-24/11-32 (R1, R2, PR1) 9,5-24/14,9-30 (R1, R2, PR1) 9,5-24/11-32 (R1, R2, PR1) 8,3-20/12,4-28 (R1, R2, PR1) 8,3-20/9,5-32 (R1, R2, PR1)	
ДВИГАТЕЛЬ, модель/ выбросы	**Quanchai /CN III**	**Quanchai /CN III**	**Quanchai /CN III**	**Quanchai /CN III**
Модель	4C5-60U32	4C5-70U32	4C6-80U32	4C6-90C31/4C6-90C33
Тип двигателя	Четырехтактный, вертикальный с водяным охлаждением, с прямым впрыском			
Макс. крутящий момент (Нм) при частоте вращения двигателя (об/мин)	240-245	240	305	350
Тип воздухозаборника	С турбокомпрессором			
Число цилиндров/ рабочий объем (л)	4/3,26	4/3,26	4/3,47	4/3,47
Номинальная мощность, лс (кВт)	60 (44,1)	70 (51,5)	80 (59)	90 (66,2)
Номинальная частота вращения (об/мин)	2400	2400	2400	2400
Тип воздушного фильтра	Влажный/сухой			
Объем топливного бака (л)	65/90/120	65/90/120	65/90/120	65/90/120
ТРАНСМИССИЯ				
Муфта сцепления	Сухой тип двойного действия, сухой тип простого действия (опция)			
Число передач	12 вперед+12 назад			
Тип переключения	Синхронизатор			
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				
Производительность гидросистемы, л/мин	33 л/мин	33 л/мин	33 л/мин	33 л/мин
"Гидравлический выпускной	2 группы / 1 группа (опция) клапан"			
РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ				
Подъемный механизм	Обычный подъемный механизм/подъемный механизм высокого давления			
Грузоподъемность навески Кг	1571			
Категория навески	Кат. 1	Кат. 1	Кат. 2	Кат. 2
Частота вращения ВОМ (об/ мин)	540/1000			
Число зубьев на ВОМ	6			
Мощность ВОМ (кВт)	⩾37,5	⩾43,8	⩾50,2	⩾56,3
Подъемная сила (кН)	⩾15,2	⩾15,2	⩾15,2	⩾15,2
Регулирование глубины обработки	Фиксированное, плавающее положение, или фиксировано-плавающее положение, или натяжение + фиксированное положение			
Пневматический тормоз	С тормозом или без тормоза (опция)			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ИЛИ СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ				
Тормозная система	Дисковый тормоз мокрого типа с механическим управлением			
Тип рулевого управления	Полностью гидравлическая система рулевого управления			

ENSIGN

ACT™ High Performance Dealer

СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ

ENSIGN

ТРАКТОРЫ ENSIGN СЕРИИ YF

Тракторы серии YF имеют мощность 140 л.с., модернизированные шасси повышенной прочности, коробка передач 16+8/24+8 со скользящей
муфтой и переключением направления движения, опциональная коробка передач 24+8 с синхронизатором, двойные внешние цилиндры механизма навески, увеличенный топливный бак. Трактора серии YF опционально могут комплектоваться передним ВОМ и передней навеской. В базовой комплектации оснащены ходоуменьшителем.

№ модели	YX1404-F	YX1504-F	YX1604-F
Тип привода	4WD	4WD	4WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Габаритные размеры (ДХШХВ, мм)	5130x2320x3130	5130x2320x3130	5130x2320x3130
Масса трактора с передними и задними балластами, Кг	7200	7200	7200
Расстояние между осями колес (мм)	2650	2650	2650
Колея передних колес (мм)	1635, 1775, 1897, 1923, 2057, 2063, 2188	1635, 1775, 1897, 1923, 2057, 2063, 2188	1635, 1775, 1897, 1923, 2057, 2063, 2188
Колея задних колес (мм)	1620-2200	1620-2200	1620-2200
Минимальный дорожный просвет (мм)	460	460	460
Минимальный радиус поворота (мм)	5950	5950	5950
Максимальная скорость (км/ч)	31,5	31,5	31,5
Максимальная тяговая сила (кН)	⩾ 49,2	⩾ 49,2	⩾ 49,2
Характеристики колес (передние/задние)	14,9-26/18,4-38		Глубина протектора шин – по запросу
Модель двигателя	Weichai/CN III	Weichai/CN III	Weichai/CN III
№ модели	WP6G140E331	WP6G150E330A	WP6G160E330
Тип двигателя	Рядный, с прямым впрыском, 6-цилиндровый		
Максимальный крутящий момент (Н·м) при частоте вращения двигателя (об/мин)	627 Н·м при 1400-1600 об/мин	627 Н·м при 1400-1600 об/мин	665 Н·м при 1400-1600 об/мин
Тип воздухозаборника	Теплообменник системы наддува		
Количество цилиндров/ рабочий объем (л)	6/6,75	6/6,75	6/6,75
Номинальная мощность (кВт)	103	110,3	118
Номинальная частота вращения (об/мин)	2200	2200	2200
Тип воздушного фильтра	Сухой		
Емкость топливного бака (л)	480	480	480
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ			
Сцепление	Сухое, двойное		
Количество передач	16 передних + 8 задних (опционально: 24+8)		
Тип переключения	Постоянно зацепление (опционально: синхронизированный)		
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Производительность гидросистемы, л/мин	80 л/мин	80 л/мин	80 л/мин
Выходной клапан гидравлической системы		3/4 групп	
РАБОЧЕЕ УСТРОЙСТВО			
Трехточечная навеска	Двухстоечный гидравлический привод		
Трехточечная навеска	Кат. 3/система быстрой сцепки	Кат. 3/система быстрой сцепки	Кат. 3/система быстрой сцепки
Грузоподъемность навески Кг	4439		
Частота вращения ВОМ (об/мин)	760/850 – по запросу: 540/1000, 760/1000, 540/760		
Количество шлицов ВОМ	6/8		
Мощность ВОМ (кВт)	⩾88	⩾94	⩾100,5
Подъемная сила (кН)	⩾33	⩾36	⩾38
Регулировка глубины обработки почвы		Контроль положения и плавающий контроль	Регулировка глубины обработки почвы
Пневматический тормоз		Опционально	Пневматический тормоз
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Тормозная система	Дисковый тормоз мокрого типа		
Тип системы рулевого управления	Рулевое управление с гидравлическим усилителем		

ENSIGN

ACT™ High Performance Dealer

СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ

ENSIGN

ТРАКТОРЫ ENSIGN СЕРИИ YJ

Тракторы серии Ensign YJ имеют диапазон мощности 160-200 л.с., стандартная коробка передач 16+8 с синхронизатором и переключением направления движения, увеличенными тормозными колодками и планетарными редукторами, общая гидравлическая система рулевого управления и управления механизмом навески, отдельный масляный бак в стандартной комплектации. Тракторы Ensign YJ имеют широкий спектр применения так как в базе комплектуются ходоуменьшителем и опционально передним ВОМ и передней навеской.

№ модели	YX1604-J	YX1804-J	YX2004-J
Тип привода	4WD	4WD	4WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	5150x2500x3300	5150x2500x3300	5150x2500x3300
Масса трактора с передними и задними балластами, Кг	7310		
Колесная база (мм)	2700	2700	2700
Колея передних колес (мм)	1850.1930.1990.2060.2120	1850.1930.1990.2060.2120	1850.1930.1990.2060.2120
Колея задних колес (мм)	1780-2200	1780-2200	1780-2200
Минимальный дорожный просвет (мм)	515	515	515
Минимальный радиус поворота (мм)	6150	6150	6150
Максимальная скорость (км/ч)	37,06	37,06	37,06
Максимальная тяговая сила (кН)	> 53,73	> 53,73	> 54,68
Характеристики колес (передние/ задние)	14.9-26/18,4-38 14.9-28/18,4-38 14,9-28/18,4-38 14,9-28/18,4-38 16.9-28/20,8-38 380/85R28 / 460/85R38 420/85R28 /520/85R38		Глубина протектора шин – по запросу
Модель двигателя	Weichai/CN III	Weichai/CN III	Weichai/CN III
№ модели	WP6G160E330	WP6G180E330	WP6G200E330
Тип двигателя	С вертикально расположенными цилиндрами, с прямым впрыском, четырехтактный		
Максимальный крутящий момент (Н·м) при частоте вращения двигателя (об/мин)	665 Н·м при 1400-1700 об/мин	750 Н·м при 1400-1700 об/мин	850 Н·м при 1400-1700 об/мин
Тип воздухозаборника	Теплообменник системы наддува		
Количество цилиндров/рабочий объем (л)	6/6,75	6/6,75	6/6,75
Номинальная мощность лс (кВт)	160 (118)	180 (132,5)	200 (147)
Номинальная частота вращения (об/мин)	2200	2200	2200
Тип воздушного фильтра	Сухой		
Емкость топливного бака (л)	500	500	500
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ			
Сцепление	Независимое двойное		
Количество передач	16 передних + 8 задних		
Тип переключения	синхронный		
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Расход гидравлического масла (л/мин)	83	83	83
Выходной клапан гидравлической системы	3/4/5 групп (опционально)		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Подъемный механизм	Подъемник высокого давления		
Трехточечная навеска	Кат. 3	Кат.3	Кат.3
Частота вращения ВОМ (об/мин)	540/1000, опционально – 760/1000, 540/760		
Грузоподъемность навески Кг	4439		
Количество шлицов ВОМ	6, 8 (по запросу)		
Мощность ВОМ (кВт)	> 100,3	> 112,6	> 124,95
Подъемная сила (кН)	> 28,32	> 31,8	> 35,29
Регулировка глубины обработки почвы	Контроль положения и плавающий контроль		
Пневматический тормоз	по запросу		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Тормозная система	Дисковый тормоз мокрого типа с механическим управлением		
Тип системы рулевого управления	Рулевое управление с гидравлическим усилителем		

ENSIGN

ACT™ High Performance Dealer

СМОТРИМ
В БУДУЩЕЕ

ENSIGN

ТРАКТОРЫ ENSIGN СЕРИИ YG

Тракторы серии Ensign YG имеют диапазон мощности 180-220 л.с., модернизированные шасси повышенной прочности, коробку передач 16+16 скоростей с синхронизаторами, увеличенными тормозными колодками и планетарными редукторами, общая гидравлическая система рулевого управления и управления механизмом навески, независимый масляный бак в стандартной комплектации.

Лучшее решение для различных сельскохозяйственных работ в любых условиях.

Тракторы Ensign YG опционально комплектуются передним ВОМ и передней навеской.

№ модели	YX1804-G	YX2004-G	YX2204-G
Тип привода	4WD	4WD	4WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	5520x2630x3130	5620x2620x3100	5620x2620x3100
Масса трактора с передними и задними балластами, Кг	8970	8970	8970
Колесная база (мм)	2850	2850	2850
Колея передних колес (мм)	1720.1820.2030.2100	1720.1820.2030.2100	1720.1820.2030.2100
Колея задних колес (мм)	1680-2380	1680-2380	1680-2380
Минимальный дорожный просвет (мм)	495	495	495
Минимальный радиус поворота (мм)	6400	6400	6400
Максимальная скорость (км/ч)	30	30	30
Максимальная тяговая сила (кН)	64,9	64,9	64,97
Характеристики колес (передние/задние)	16,9-28/20,8-38 16,9-28/20,8-38 (сдвоенные) 18,4-26/18,4-42 18,4-26/18,4-42(сдвоенные) 420/85R28/520/85R38 480/70R28//580/70R38 540/65R28//650/65R38 540/65R30/650/65R42		Глубина протектора шин – по заказу
Модель двигателя	Weichai/CN III	Weichai/CN III	Weichai/CN III
№ модели	WP6G180E330	WP6G200E330	WP6G220E330
Тип двигателя	С вертикально расположенными цилиндрами, с прямым впрыском, четырехтактный		
Максимальный крутящий момент (Н·м) при частоте вращения двигателя (об/мин)	750 Н·м/1400-1700 об/мин	860 Н·м/1400-1600 об/мин	860 Н·м/1400-1700 об/мин
Тип воздухозаборника	Теплообменник системы наддува		
Количество цилиндров/рабочий объем (л)	6/6,75	6/6,75	6/6,75
Номинальная мощность лс (кВт)	180 (132,5)	200 (147)	220 (162)
Номинальная частота вращения (об/мин)	2200	2200	2200
Тип воздушного фильтра	Сухой		
Емкость топливного бака (л)	450	450	450
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ			
Сцепление	Сухое, двойное		
Количество передач	16 передних +16 задних		
Тип переключения	синхронный		
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Расход гидравлического масла (л/мин)	83	83	83
Выходной клапан гидравлической системы	3/4/5 групп (опционально)		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Подъемный механизм	Подъемник высокого давления		
Трехточечная навеска	Кат. 3/система быстрой сцепки		
Грузоподъемность навески, Кг	5428		
Частота вращения ВОМ (об/мин)	760/850 – по запросу: 540/1000, 760/1000		
Количество шлицов ВОМ	6, 8 (по заказу)		
Мощность ВОМ (кВт)	> 112,6	> 125	> 138
Подъемная сила (кН)	> 31,8	> 35,3	> 38,9
Регулировка глубины обработки почвы	Контроль положения и плавающий контроль		
Пневматический тормоз	нет		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Тормозная система	Дисковый тормоз мокрого типа с механическим управлением		
Тип системы рулевого управления	Рулевое управление с гидравлическим усилителем		

ENSIGN

ACT™ High Performance Dealer

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

ТРАКТОРЫ ENSIGN СЕРИИ YN

Тракторы серии Ensign YN имеют диапазон мощности 200-240 л.с., шасси повышенной прочности, коробка передач 16+16 с синхронизаторами и переключением направления движения, увеличенными тормозными колодками и планетарными редукторами, общая гидравлическая система рулевого управления и управления механизмом навески, независимый масляный бак в стандартной комплектации, возможность установки сдвоенных задних колес. Гидрораспределитель с электронным управлением и система быстрой сцепки в стандартной комплектации обеспечивают экономию времени и высокую производительность. Тракторы серии Ensign YN опционально комплектуются передним ВОМ и навеской.

№ модели	YX2004-N	YX2204-N	YX2404-N
Тип привода	4WD	4WD	4WD
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)	5580x2650x3200	5580x2650x3200	5580x2650x3200
Масса трактора с передними и задними балластами, Кг	9520	9520	9520
Колесная база (мм)	2880	2880	2880
Колея передних колес (мм)	1720. 1820. 2050. 2100	1720. 1820. 2050. 2100	1720. 1820. 2050. 2100
Колея задних колес (мм)	1680-2380	1680-2380	1680-2380
Минимальный дорожный просвет (мм)	465	465	465
Минимальный радиус поворота (мм)	6370	6370	6370
Максимальная скорость (км/ч)	32,94	32,94	32,94
Максимальная тяговая сила (кН)	> 69,6	> 69,6	> 69,6
Характеристики колес (передние/ задние)	16,9-28/20,8-38 (сдвоенные – опционально) 18,4-26/18,4-42 (сдвоенные – опционально) 420/85R28 / 520/85R38 480/70R28 / /580/70R38 540/65R28 / /650/65R38 540/65R30 / 650/65R42		Глубина протектора шин – по запросу
Модель двигателя	Shanghai/CN III	Shangchai/CN III	Shangchai/CN III

№ модели	SC7H200G3	SC7H220G3	SC7H240G3
Тип двигателя	С вертикально расположенными цилиндрами, с прямым впрыском, четырехтактный		
Максимальный крутящий момент (Н·м) при частоте вращения двигателя (об/мин)	880 Н·м при 1400±100	880 Н·м при 1400±100	880 Н·м при 1500±100
Тип воздухозаборника	Теплообменник системы наддува		
Количество цилиндров/рабочий объем (л)	6/6,75	6/6,75	6/6,75
Номинальная мощность лс (кВт)	200 (147)	220 (162)	240 (177)
Номинальная частота вращения (об/мин)	2200	2200	2200
Тип воздушного фильтра	Сухой	Сухой	Сухой
Емкость топливного бака (л)	480	480	480
СИСТЕМА ТРАНСМИССИИ			
Сцепление	Независимое двойное	Независимое двойное	Независимое двойное
Количество передач	16 передних +16 задних	16 передних +16 задних	16 передних +16 задних
Тип переключения	Синхронизатор	Синхронизатор	Синхронизатор
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Расход гидравлического масла (л/мин)	92,4	92,4	92,4
Выходной клапан гидравлической системы		3/4/5 групп (опционально)	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Подъемный механизм	Гидравлический распределитель с электронным управлением	Гидравлический распределитель с электронным управлением	Гидравлический распределитель с электронным управлением
Трехточечная навеска	Кат. 3	Кат. 3	Кат.3
Грузоподъемность навески, Кг	5459		
Частота вращения ВОМ (об/мин)		540/1000, 760/1000	
Количество шлицов ВОМ	8/6 (по запросу)		
Мощность ВОМ (кВт)	> 150,45	> 150,45	> 150,45
Подъемная сила (кН)	> 42,5	> 42,5	> 42,5
Регулировка глубины обработки почвы		Контроль положения	
Пневматический тормоз	нет		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			
Тормозная система	Дисковый тормоз мокрого типа с механическим управлением		
Тип системы рулевого управления	Рулевое управление с гидравлическим усилителем		

ENSIGN

ACT™ High Performance Dealer

Наши филиалы

АСТ - Москва
143026, Московская область, Одинцовский район,
рабочий посёлок Новоивановское, Можайское шоссе, 166

АСТ - Нижний Новгород
603016, г. Нижний Новгород, улица Геологов, 12А

АСТ - Неман
Беларусь, Минская область, Королищевичи,
ул. Совхозная, д. 2, корп. А
375 (29) 383-45-18

АСТ - Центральный офис
350012, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Красных Партизан, КНИИСХ им. Лукьяненко
(Центральная Усадьба)

АСТ - Коломна
140482, Московская область, Коломенский р-н,
Пирочинское шоссе, 12

АСТ - Ростов
346719, Аксайский район, Щепкинское с.,
п. Красный, ул. Промышленная, 9

АСТ - Индустриальный
350056, Краснодарский край,
г. Краснодар, Восточный обход, 45.1134; 39.1181

АСТ - Бунятино
141896, Московская область, Дмитровский район,
Бунятинский с.о., дер.Бунятино, 56.40474509336;
37.249174539672

АСТ - Красносельский
352165, Краснодарский край, Гулькевичский р-н,
пос. Красносельский, ул. Промышленная, 8

АСТ - Павловская
352040, Краснодарский край, Павловский р-н,
ст. Павловская, ул. Советская, 66А

АСТ - Республика Адыгея
385140, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н,
пос. Яблоновский, ул. Связи, 7

АСТ - Староминская
353600, Краснодарский край, Староминской р-н,
ст. Староминская, ул. Маяковского, 4

АСТ - Миллерово
346130, Ростовская обл., Миллеровский р-н,
г. Миллерово, ул. Седова, 12

АСТ - Сальск
347630, Ростовская обл., Сальский р-н,
г. Сальск, ул. Прямая, 85а

АСТ - Волгоград
400075, Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул.Краснополянская, 76а

АСТ - Морозовск
347210, Ростовская обл.,
г. Морозовск, ул. Луначарского, 122

АСТ - Бобров
397702, Воронежская область, г. Бобров, ул. 22 января, 2

АСТ - Армавир
352916, Краснодарский край,
г. Армавир, Северная промзона, участок 115

АСТ - Минеральные Воды
357207, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Советская, 18

АСТ - Санкт-Петербург
192236, г. Санкт-Петербург, Софийская ул. 14к2Б

8 (800) 100 24 45

www.act.su